

POSLIGNE®

ePOS so individuell
wie Ihr Geschäft

OCD 150

KUNDENDISPLAY



Ein Kundendisplay
mit Ausstrahlung!

Dank der erhöhten Säulen steht das stylish – farbenfrohe POSLIGNE® Kundendisplay direkt in Augenhöhe des Kunden.


Mit seiner zwei Seiten Beweglichkeit – links/rechts Drehung und der hoch/runter Neigung – lässt sich das OCD150 optimal am Point-of-Sales integrieren.

Das Standard Set umfasst 3 Farb- Clips, hat ein 2- zeiliges 20 Zeichen Display und stromführende Serielle- und USB- Schnittstelle.

OCD 150: FARBE UND STIL

Highlights

- 40 cm hoher Standfuß
- 2 zeilig/ 20 Zeichen Display
- 20° schwenkbares Display & 90° drehbar Standfuß
- Stromversorgung über Serielle oder USB Schnittstelle
- Magnetischer Standfuß bessere Stabilität auf Metallflächen (keine Verschraubung nötig!)
- Leichter Zugang der Dip Switches für Länderanpassung
- Exclusives POSLIGNE® Clip´n Color System (9 Farben erhältlich)



Clip-on-Rahmen für den OCD 150 in Graphitgrau



Clip-on-Rahmen für den OCD 150 in Perlweiß



Zusatzfarben



MODELL

OCD 150

Anzeige	fluoreszierend
Farbe	blaugrün
Zeichenzahl	insg. 40 Zeichen (2 Zeilen à 20 Zeichen)
Zeichenmatrix	5 x 7 Punkte
Zeichengröße	9 mm x 5,25 mm
Zeichensatz	96 (alphanumerisch, 13 intern. Schriftarten)
Helligkeit	700 cd/m ²

K O N N E K T I V I T Ä T

Schnittstellen	V.24 + USB Retail
MTBF	25.000 Stunden
Stromversorgung	extern: + 12V / Adapter 6W – Oder über V.24 bzw. USB Retail-Schnittstelle

U M G E B U N G S B E D I N G U N G E N

Betriebstemperatur	+5° bis +45° C
Lagertemperatur	- 10° bis +55° C
Relative Feuchte (Betrieb)	30% bis 85%
Relative Feuchte (Lagerung)	10% bis 85%

Gesamthöhe	40 cm
Maße des Fußes	15,8 x 13,5 cm (W x D)
Maße des Displays	22 x 10 cm
Gewicht	1 kg
Anzeigeteil schwenkbar	20°
Drehbar Standfuß	90°
Grundfarbe	beige oder graphit