

Glancetron 8034

Formschönes Kundendisplay



- Professionelles Kundendisplay mit 2x20 Zeichen
- Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige
- OPOS-Kompatibel (RS232 Variante)
- RS232- oder USB-Anschluss
- Diverse Höhenoptionen

Spezifikationen

| Generell | |
|-----------------|--|
| Anzeige | 2 Zeilen mit je 20 Zeichen VFT (selbstleuchtend) |
| Anschluss | serielle Schnittstelle (RS232) nur eine RS232 Schnittstelle für je einen Drucker und Display nötig (pass-through-mode) |
| Verstellbarkeit | 360° Drehung, 45° Neigung |
| Standfuß | stabiler Fuß mit vorbereiteten Bohrungen zur Schraubfixierung auf der Theke |
| Programmierung | OPOS-Befehlsstandard, ESC/POS Befehlsstandard, Jarltech Programmierstandard |
| Stromversorgung | +12V mittels Slotblech-Adapter (mitgeliefert), übers PC-Netzteil oder mit ext. Netzteil Option) |
| Maße | Standfuß: Grundhöhe 231 mm, kürzbar auf min. 50 mm |
| Gewicht | 900 Gramm (ohne Kabel) |



Ihr Partner