

METAPACE

T-1



Top-Preis
mit
5 Jahren
Garantie

Spezifikationen

Druckverfahren	Thermodirekt
Ausstattung	Autocutter, 2 Kassenladenanschlüsse, Paper Near End/End Sensor
Farbe	Schwarz oder Weiß
Druckgeschwindigkeit	150mm / Sek.
Papierhandhandling	Easy Paper Drop-In
Auflösung	7 Dot / mm (180 dpi)
Zeichensatz	Alphanumerisch: 96 Zeichen
Zeichensatz Grafisch	128 x 7 Pages (1 Leerseite)
Zeichengröße	Font A: 12 x 24, Font B: 9 x 17; pro Zeile: Font A: 42, Font B: 56
Verbrauchsmaterial	Thermopapier
Papier	Breite: max. 79,5 mm, Durchmesser/Rolle: max. 83 mm
Beständigkeit	100 km TPH (Thermodirekt Druckkopf), 1,5 million cuts (Autocutter)
Flash Memory	16 Mbit
Speicherkapazität für Logos	256 KB (NV RAM)
Barcodes	EAN-13, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Coda bar, UPC-A, UPC-E
Emulation	ESC/POS
Treiber	Windows 95/98/Me/2000/NT/XP/2003 Server, OPOS
Sensor	Paper end, Paper Near end, Wall Mounting Near end, Cover Open
Memory	8 KB printer buffer
Schnittstellen	RS232C, parallel, USB; Ethernet, BT, DUAL (seriell/USB) optional
Optionen	Wandhalter
Netzteil	AC120V-230V +/- 10 %, DC24V, 2,3A
Abmessungen (mm)	145 (B) x 195 (L) x 146 (H)
Garantie	60 Monate